



# HAR44EL

## HARNAIS ANTICHUTE

Harnais isolant avec ceinture de positionnement pour les risques électriques

Protection antichute



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



#### Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

### Applications

- Bâtiment
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie
- Énergies
- Stockage

### Certifications et normes

**CE** CATÉGORIE III

EN361  
140 KG

EN358

### Protège contre les risques



Chute



# HAR44EL

## HARNAIS ANTICHUTE

Harnais isolant avec ceinture de positionnement pour les risques électriques

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute diélectrique avec maintien
Composition du support principal	Acier, Plastique, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Couleur	Noir-Gris
Éléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2
Nombre de boucles manuelles	3
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Élément de confort	Dos, Ceinture (dosseret)
Sternal	1
Dorsal	1
Utilisation	Rotation 180°
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage