



Protection des mains

CT402

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal en milieu sec



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
2111X

Protège contre les risques



Usure



CT402

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal en milieu sec

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION

1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE

1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE

1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION

X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,7
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Naturel-Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12