Protection des mains

CT402

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal en milieu sec



Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Stockage**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
2 1 1 1 X

Protège contre les risques

Usure

Protection des mains

CT402

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,7
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Naturel-Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton