Protection des mains

VE210

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, résistant à des produits peu agressifs, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**
- **Maintenance**

Certifications et normes

CE

EN 388
X X 1 X X

EN ISO 374-1
TYPE C
KL

EN ISO 374-5

Protège contre les risques

Biologiques

Chimique

Particules

Protection des mains

VE210

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, résistant à des produits peu agressifs, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
X [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 374
K
L

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté floqué
Type de gants étanches	Non supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Finition intérieure	Floqué
Epaisseur (mm)	0,38
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Couleur	Rose
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Protection des mains

VE210

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, résistant à des produits peu agressifs, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-15.6%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	50.4%