



Protection antichute

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble pour des déplacements jusqu'à 6 mètres



Avantages spécifiques



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs



Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Certifications et normes



EN360

RFU 11.062
150 KG

Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.

Edité 12/03/2026
www.deltaplus.eu



Protection antichute

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique à câble pour des déplacements jusqu'à 6 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	6
Longueur de l'ARA (m)	6
Longueur de l'ARA (inch)	236.2206
Diamètre de câble (mm)	4
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 11 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	5,6
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Système de blocage	Système de blocage à inertie
Utilisation de l'enrouleur	Verticale