Protection des mains

VV835CUT

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique anticoupure niveau C, alliant suport haute visibilité, confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE

EN 388
4 X 4 2 C

EN ISO 374-1
TYPE B
JKL

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Protège contre les risques

Usure

Chimique

Protection des mains

VV835CUT

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique anticoupure niveau C, alliant suport haute visibilité, confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 374

J
K
L

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Matériau de doublure	Tissu Synthetique
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Triple enduction
Epaisseur (mm)	1,15
Jauge	18
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Haute visibilité, Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Vert
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel