Protection de la tête

QUARTZ UP IV Blanc (C014)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier ventilé avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement



Certifications et normes

CE

EN397:2012
MM
-30°C +50°C

Protège contre les risques

Choc

Avantages spécifiques

Confort

· Casque ventilé pour une respirabilité qui permet un port prolongé confortable
· Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
· Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrus
· Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé

Performance

· Bandeau réglable, bas ou haut, pour un ajustement plus sûr et un maintien du casque en place lors du déplacement de la tête

Durabilité

· Basane de rechange

Technologies & labels



D-ONE-ROTOR

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Services publics**
- **Traitement des déchets et de l'eau**

Protection de la tête

QUARTZ UP IV Blanc (C014)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier ventilé avec visière courte équipé du système rotor pour faciliter l'ajustement

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	Polypropylène
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-63 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Micro
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée, Protège nuque, Cagoule contre le froid, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-30°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	350
Poids (lbs)	0.77
Durée de vie à partir de la première utilisation	36 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	60 mois
Couleurs contenues	Blanc