



Protection des mains

DPVE715 Noir-Bleu

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide



Avantages spécifiques



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

Certifications et normes



EN 388
2121X

Protège contre les risques



Usure



DPVE715 Noir-Bleu

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Type de gant | Gant mécanique |
| Famille de gants | Gant tricoté enduit |
| Type de gant mécanique | Tricoté |
| Fibre | Polyester |
| Niveau d'enduction | Enduit 3/4 |
| Matériau de l'enduction | Nitrile |
| Finition de l'enduction | Lisse |
| Nombre d'enduction | Simple enduction |
| Jauge | 13 |
| Avantage supplémentaire | Reach, Brochable |
| Couleur | Noir-Bleu |
| Tailles | 6, 7, 8, 9, 10 |
| Type de conditionnement | Gant sur carte |