Protection de la tête

DIAMOND VI WIND Blanc (C014)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier au design sport pour un port à l'endroit comme à l'envers, pour un maximum de polyvalence



Certifications et normes

CE

EN397:2012
MM
LD
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1
TYPE 1
CLASSE C

Protège contre les risques

Choc

Avantages spécifiques

Confort

· Casque ventilé pour une respirabilité qui permet un port prolongé confortable
· ABS pour plus de légèreté et plus de confort
· Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
· Visière incurvée pour une meilleure vision supérieure

Performance

· Bandeau réglable, bas ou haut, pour un ajustement plus sûr et un maintien du casque en place lors du déplacement de la tête

Facilité d'utilisation

· Port inversé pour un champ de vision maximal sans visière

Technologies & labels



D-ONE-ROTOR

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**

Protection de la tête

DIAMOND VI WIND Blanc (C014)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier au design sport pour un port à l'endroit comme à l'envers, pour un maximum de polyvalence

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	ABS
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-64 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Mousse
Visière du casque	Standard
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Visière grillagée, Protège nuque, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage, Coiffe
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-30°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	374
Poids (lbs)	0.8228
Durée de vie à partir de la première utilisation	48 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	84 mois
Couleurs contenues	Blanc