Protection antichute

LO030150

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence



Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN354

EN 795
TYPE B

Protège contre les risques

Chute



Protection antichute

LO030150

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe et point d'ancrage en sangle tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Longueur (m)	1,5
Largeur (inch)	0.9825
Largeur (mm)	25
Couleur	Noir-Orange
Terminaison	2 boucles cousues
Poids (kg)	0,187
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	4.9213