



Protection des mains

FIB49

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge alliant souplesse et durabilité, idéal en milieu humide



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Travail temporaire
- Industrie forestière

Certifications et normes



Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

FIB49

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge alliant souplesse et durabilité, idéal en milieu humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Épaisseur (mm)	1,0 -> 1,2
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Deperlant
Couleur	Beige
Tailles	9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton