Protection des mains

FIB49

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge alliant souplesse et durabilité, idéal en milieu humide

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Industrie forestière**

Certifications et normes

CE

EN 388

3 1 2 2 X

Protège contre les risques

Usure

Protection des mains

FIB49

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge alliant souplesse et durabilité, idéal en milieu humide

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Epaisseur (mm)	1,0 -> 1,2
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Deperlant
Couleur	Beige
Tailles	9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12