



Protection des mains

DPFBN49

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main



Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Travail temporaire**
- **Stockage**

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 2 X

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.



Protection des mains

DPFBN49

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur (mm)	0,90 -> 1,10
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte