



# LV102150

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 1,5 m



### Avantages spécifiques



#### Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

### Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

### Certifications et normes

EN354

EN 795

TYPE B

### Protège contre les risques



Chute



# LV102150

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 1,5 m

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Sangle d'extension avec dé d'accrochage
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	1,5
Largeur (inch)	1.7685
Largeur (mm)	45
Couleur	Noir-Orange
Terminaison	Boucle avec rétreint
Poids (kg)	0,277
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	4.9213