



Protection des mains

DPVV831

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
3 1 4 2 X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

DPVV831

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Latex texturé agrippant
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Vert
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte