



Protection des mains

FIBKV02

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge, doublure en para-aramide offrant une bonne durabilité, idéal face aux arcs électriques



Avantages spécifiques



Performance

· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Nettoyage
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388
3 2 4 3 B

Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



enjoy safety.

Edité 05/02/2026
www.deltaplus.eu



Protection des mains

FIBKV02

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge, doublure en para-aramide offrant une bonne durabilité, idéal face aux arcs électriques

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Epaisseur (mm)	1,0 -> 1,2
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Deperlant, Coutures para-aramides
Couleur	Beige
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12