Protection des mains

FIBKV02

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge, doublure en para-aramide offrant une bonne durabilité, idéal face aux arcs électriques



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 2 4 3 B

EN 407
4 1 X 1 X X

Protège contre les risques

Chaleur

Coupure

Avantages spécifiques

Performance

· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Nettoyage**
- **Travail temporaire**

Protection des mains

FIBKV02

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge, doublure en para-aramide offrant une bonne durabilité, idéal face aux arcs électriques

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407
4 [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Epaisseur (mm)	1,0 -> 1,2
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Deperlant, Coutures para-aramides
Couleur	Beige
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
60 paires /carton