Protection des mains

VE723NO

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, doté d'une finesse de travail, idéal en milieu huileux et graisseux

Certifications et normes

CE

EN 388
4 1 2 1 X

Protège contre les risques

Usure

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Protection des mains

VE723NO

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, doté d'une finesse de travail, idéal en milieu huileux et graisseux

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile mousse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel