

PUMA HAR25

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SUSPENSION

Harnais conçu pour les travaux sur corde en suspension, c'est le bon compromis entre confort et prix



Certifications et normes



EN361 150 KG

EN813 150 KG

EN358 150 KG

Protège contre les risques



Avantages spécifiques



Confort

- · Design spécifique au niveau des sangles des jambes permettant une liberté de mouvement pour des longues journées de travail
- \cdot Ceinture thermoformée apportant un soutien lombaire et un confort optimal



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

- · Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
- · Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Industrie minière
- Pétrochimie







PUMA HAR25

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SUSPENSION

Harnais conçu pour les travaux sur corde en suspension, c'est le bon compromis entre confort et prix

Détails - Normes

Détails techniques

| Type d'équipement | Harnais antichute, de maintien et pour suspension |
|--|--|
| Composition du support principal | Acier, Polyester |
| Fermeture | Boucles |
| Nombre de points d'attaches totaux | 2 |
| Nombre de points d'accroche de suspension | 1 |
| Nombre de points d'accroche de maintien au travail | 2 |
| Boucles | Boucle manuelle |
| Point d'accrochage antichute | Dorsal, Sternal |
| Points de suspension | Ventral |
| Points d'accrochage de maintien au travail | Ceinture (avant) |
| Couleur | Noir-Orange |
| Eléments de confort | Dosseret et cuissards thermoformés |
| Tailles | S/M/L, XL/XXL |
| Avantage supplémentaire | Confort |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 10 |
| Poids (kg) | 2,1 |
| Nombre de boucles manuelles | 6 |
| Nombre de points d'ancrage antichute | 2 |
| Élément de confort | Dos, Ceinture (dosseret), Tour de cuisses, Bretelle |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Ceinture (avant) | 1 |
| Situations de travail antichute | Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand |





Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif