Protection des mains

VENICUTDX0

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250°, idéal pour des travaux intensifs



Avantages spécifiques

Performance

· Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut

· Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques

Coupure

Usure

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 24/10/2026

Protection des mains

VENICUTDX0

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250°, idéal pour des travaux intensifs

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit avec paume cuir
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Fibre	HEATnocut, PEHD
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-Gris
Tailles	9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton