



Protection antichute

AM007

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Elingue en acier recouvert d'une gaine de protection, étudiée pour les structures à angles vifs



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Industrie minière

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN354

EN 795
TYPE B

Protège contre les risques



Chute


DELTA PLUS

enjoy safety.



Protection antichute

AM007

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Elingue en acier recouvert d'une gaine de protection, étudiée pour les structures à angles vifs

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Elingue d'ancrage
Composition du support principal	Acier
Longueur (m)	1
Diamètre de câble (mm)	8
Éléments inclus	Gaine de protection
Couleur	Acier
Terminaison	2 boucles manchonnéées cossées
Poids (kg)	0,600
Résistance (Kn)	12kN
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	3.2808
Diamètre (mm)	8