

RESCUEHUB TC065

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Système de sauvetage et d'évacuation léger, compact doté d'un système de frein magnétique, certifié pour 2 personnes et une charge de maximum 225 kg



Certifications et normes



EN1496 CLASSE B 225 KG

EN341 CLASSE A

Protège contre les risques



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Pompiers et services d'urgence
- Industrie lourde





RESCUEHUB TC065

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Système de sauvetage et d'évacuation léger, compact doté d'un système de frein magnétique, certifié pour 2 personnes et une charge de maximum 225 kg

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Descender
Composition du support principal	Aluminium, Acier
Longueur max. (m)	500
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, aluminium, ouverture 25 mm
Connecteur (côté structure)	Crochet à verrouillage automatique, aluminium, ouverture 25 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	3,2
Charge maximale pour deux personnes (kg)	225
Non inclus	Corde TC066 vendue séparément
Utilisation	Pour 2 personnes < 225 kg



