Protection antichute

PROTECTOR LARGE AN18030T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble avec poignée de portage pour faciliter le transport et la mise en place, pour des longueurs de 30 mètres



Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL AR 1983 **UL-AR EN360**

Protège contre les risques

Chute

Avantages spécifiques

Confort

· Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur

Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg
· Design avec double émerillon permettant un suivi optimum de l'utilisateur et un meilleur ré-enroulement de la sangle dans le carter

Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
· Système NFC garantissant la traçabilité

Durabilité

· Carter ABS résistant aux chocs

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrochimie**
- **Stockage**



Protection antichute

PROTECTOR LARGE AN18030T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble avec poignée de portage pour faciliter le transport et la mise en place, pour des longueurs de 30 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	30
Longueur de l'ARA (m)	30
Longueur de l'ARA (inch)	1181.103
Diamètre de câble (mm)	5
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir-Rouge
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	12,35
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Système de blocage	Système de blocage à inertie
Utilisation de l'enrouleur	Verticale