Protection des mains

VE713

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, bonne résistance à l'abrasion, idéal pour milieu aqueux



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Protège contre les risques

Usure

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Agriculture**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Protection des mains

VE713

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, bonne résistance à l'abrasion, idéal pour milieu aqueux

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Double enduction
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	13
Couleur	Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
240 paires /carton