



Protection des mains

PM160

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, avec picots pour une meilleure préhension



Avantages spécifiques

Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
214XX

Protège contre les risques



Usure



PM160

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, avec picots pour une meilleure préhension

Protection des mains



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails - Normes

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit avec picots
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide
Materiail Picots	Picots en PVC
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Blanc
Tailles	7, 9
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12