



Protezione anticaduta

# PROTECTOR TETRA AN15015T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri



## Benefici



### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



### Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo  
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto  
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



### Durata

· Carter in ABS resistente agli urti



### Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

## Certificazioni e norme



CATEGORIA III

EN360

RFU 11.062  
150 KG

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

## Protegge contro i rischi



Caduta



enjoy safety.

Modifica 08/08/2025  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Protezione anticaduta

# PROTECTOR TETRA AN15015T

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 15 metri

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di attrezzatura                                        | Arrotolatore a cavo                                                                             |
| Composizione del supporto principale                        | ABS, Acciaio zincato                                                                            |
| Lunghezza massima (m)                                       | 15                                                                                              |
| Lunghezza ARA (m)                                           | 15                                                                                              |
| Lunghezza ARA (inch)                                        | 590.5515                                                                                        |
| Diametro del cavo (mm)                                      | 4                                                                                               |
| Elementi inclusi                                            | Assorbitore di energia                                                                          |
| Colore                                                      | Nero-Arancio                                                                                    |
| Vantaggio supplementare                                     | Indicatore di caduta                                                                            |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 20                                                                                              |
| Peso (kg) (kg)                                              | 6,5                                                                                             |
| Carico massimo per una persona (kg)                         | 150                                                                                             |
| Situazioni di lavoro                                        | Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato |
| Sistema di freno                                            | Sistema di freno a inerzia                                                                      |
| Use of self retracting                                      | Vertical                                                                                        |