



Protezione della testa

DIAMOND VI WIND Blu

ELMETTI DA CANTIERE

Il design sportivo dell'elmetto consente di indossarlo sia normalmente che all'indietro, per una massima versatilità.



Benefici



Comfort

- Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Visiera curva per una migliore visione nella parte alta



Facile da usare

- Può essere indossato all'indietro per un campo visivo massimale senza visiera



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene

Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



EN 397

MM
LD
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 1
CLASSE C

Protegge contro i rischi



Urti



Protezione della testa

DIAMOND VI WIND Blu

ELMETTI DA CANTIERE

Il design sportivo dell'elmetto consente di indossarlo sia normalmente che all'indietro, per una massima versatilità.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-64 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Ventilato
Colore principale	Blu
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/schiuma
Visiera dell'elmetto	Norma
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura, Copricapo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	374
Weight (lbs)	0.8228
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Blu