



Protezione anticaduta

MINIBLOC AN102

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

MINIBLOC AN102

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	Plastica, Poliestere
Lunghezza massima (m)	2,5
Larghezza della cinghia (mm)	46
Lunghezza ARA (m)	2,5
Lunghezza ARA (inch)	98.4253
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,1
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)
Use of self retracting	Vertical