



Protezione anticaduta

# AN213100ZDD

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Doppio fune ad assorbimento di energia in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Energie
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE  
RFU 11.062  
140 KG

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# AN213100ZDD

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Doppio fune ad assorbimento di energia in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1
Con connettore	sì
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,3
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	3.2808