



Protezione anticaduta

# AN203200ZD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi



## Benefici



### Igigiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



### Prestazioni

• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

## Certificazioni e norme



### EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE  
RFU 11.062  
140 KG

## Protegge contro i rischi



Caduta



# AN203200ZD

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|   |   |
|---|---|
| Tipo di attrezzatura  | Assorbitore di energia con cordino in cinghia   |
| Composizione del supporto principale                        | Poliestere  |
| Lunghezza (m)   | 2   |
| Apertura (mm)   | 55  |
| Opening (inch)  | 2.1616  |
| Lock  | Automatic system  |
| Con connettore  | sì  |
| Fattore di caduta   | F2  |
| Colore  | Arancio   |
| Connettore (lato utilizzatore)                              | Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm   |
| Terminazione  | 2 terminali capocorda cuciti  |
| Connettore (lato struttura)                                 | 1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm   |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 10  |
| Peso (kg) (kg)  | 1   |
| Situazioni di lavoro  | Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m) |
| Lunghezza (ft)  | 6.5616  |