



Protezione della testa

# GRANITE WIND Blu

## ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato in ABS per lavori in quota, con sottogola a 3 punti di fissaggio



### Benefici



#### Comfort

- Senza visiera per migliorare la visione verso l'alto
- Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

### Certificazioni e norme



EN 397

MM  
-20°C +50°C

### Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Energie

### Protegge contro i rischi



Calore



Urti



Protezione della testa

# GRANITE WIND Blu

## ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato in ABS per lavori in quota, con sottogola a 3 punti di fissaggio

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                                     | Elmetto protettivo                                                                                                                                                                                              |
| Materiale della calotta                              | ABS                                                                                                                                                                                                             |
| Copricapo in tessuto                                 | PA (poliammide)                                                                                                                                                                                                 |
| Circonferenza della testa (cm)                       | 53-63 cm                                                                                                                                                                                                        |
| Materiali dell'archetto                              | Polietilene                                                                                                                                                                                                     |
| Regolazione                                          | Sistema di chiusura                                                                                                                                                                                             |
| Ventilazione                                         | Ventilato                                                                                                                                                                                                       |
| Colore principale                                    | Blu                                                                                                                                                                                                             |
| Punti di supporto                                    | 8 punti                                                                                                                                                                                                         |
| Cinghia di comfort                                   | Schiuma EVA                                                                                                                                                                                                     |
| Visiera dell'elmetto                                 | Nessuna                                                                                                                                                                                                         |
| Punti di ancoraggio del sottogola                    | 3 punti                                                                                                                                                                                                         |
| Accessori disponibili o di ricambio                  | Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Occhiali, Frontalino, Protezione dell'udito, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura |
| Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)   | sì                                                                                                                                                                                                              |
| Opzione integrata                                    | Sottogola                                                                                                                                                                                                       |
| Logo personalizzabile                                | Non disponibile                                                                                                                                                                                                 |
| Prodotto compatibile                                 | Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi                                                                                                                                                        |
| Resistenza alle basse temperature                    | -20°C                                                                                                                                                                                                           |
| Resistenza alle alte temperature                     | +50°C                                                                                                                                                                                                           |
| peso (g)                                             | 368                                                                                                                                                                                                             |
| Weight (lbs)                                         | 0.8097                                                                                                                                                                                                          |
| Durata di vita a partire dal primo utilizzo          | 48 mesi                                                                                                                                                                                                         |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione | 84 mesi                                                                                                                                                                                                         |
| Colori contenuti                                     | Blu                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale del sottogola                              | Tessile                                                                                                                                                                                                         |