Protezione della testa

QUARTZ UP IV Arancio

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Certificazioni e norme

CE

EN 397

MM
-30°C +50°C

Protegge contro i rischi

Urti

Benefici

Comfort

· Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
· Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
· Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
· Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

Igiene

· Archetto sostituibile per una maggiore igiene
· Bardatura sostituibile per una maggiore igiene

Tecnologie e etichette

· D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Servizi pubblici**
- **Trattamento dei rifiuti e delle acque**

Protezione della testa

QUARTZ UP IV Arancio

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	calotta-materiale/polipropilene
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Ventilato
Colore principale	Arancio
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Cappuccio contro il freddo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	350
Weight (lbs)	0.77
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Arancio