

### HAR12

#### **IMBRACATURE ANTICADUTA**

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio con cinghie bicolori per una vestibilità intuitiva, per uso occasionale



### Benefici



### **Igiene**

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### **Prestazioni**

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg



### Facilità d'uso

- · Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura
- · Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

### Certificazioni e norme



**CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE** 

**EN361** 

140 KG

## Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria forestale
- Stocaggio

# Protegge contro i rischi









# HAR12

### **IMBRACATURE ANTICADUTA**

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio con cinghie bicolori per una vestibilità intuitiva, per uso occasionale

# **Dettagli - Norme**

# **Dettagli tecnici**

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	2 piastre di regolazione laterali
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Arancio
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,730
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



