Protezione anticaduta

PROTECTOR LOAD AN518

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta di carico per mettere in sicurezza 250 kg di carico con un cavo di 15 metri

Benefici

Facilità d'uso

· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolchimico**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme

2006/42/EEC

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

PROTECTOR LOAD AN518

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta di carico per mettere in sicurezza 250 kg di carico con un cavo di 15 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	15
Lunghezza ARA (m)	15
Lunghezza ARA (inch)	590.5515
Diametro del cavo (mm)	4
Colore	Nero
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	5,9
Carico di lavoro sicuro (kg)	250