



Protezione della testa

GRANITE PEAK Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere per lavori in quota con isolamento elettrico, in ABS, dotato di sottogola a 3 punti di fissaggio



Benefici



Comfort

- Senza visiera per migliorare la visione verso l'alto
- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene

Certificazioni e norme



EN 397

MM
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



Elettrico



Protezione della testa

GRANITE PEAK Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere per lavori in quota con isolamento elettrico, in ABS, dotato di sottogola a 3 punti di fissaggio

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Giallo
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Nessuna
Punti di ancoraggio del sottogola	3 punti
Mentoniera	Senza mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Occhiali, Frontalino, Protezione dell'udito, Visiera in rete, Protezione per il collo, Cappuccio contro il freddo, Logo personalizzato, Berretto antifreddo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Opzione integrata	Sottogola
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-20°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	350
Weight (lbs)	0.77
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Giallo
Materiale del sottogola	Tessile