



Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10010T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri



Benefici



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani

Certificazioni e norme



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10010T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	10
Lunghezza ARA (m)	10
Lunghezza ARA (inch)	393.701
Diametro del cavo (mm)	4
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	3,75
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Use of self retracting	Vertical