Protezione anticaduta

TIVANO HAR32M

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali

Certificazioni e norme

CE

EN361

150 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Comfort

· Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato

· Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore

· Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**
- **Petrolchimico**

Protezione anticaduta

TIVANO HAR32M

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
Lock	Automatic system
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida su spalle e fianchi
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	2
Peso (kg) (kg)	1,4
Numero di fibbie automatiche	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo