

M1300V2

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P3 con valvola



Certificazioni e norme



EN 149

FFP3 NR D

Benefici



Comfort

· Guarnizione facciale integrale ultra-morbida per un comfort maggiore e un'impermeabilità ottimale



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

· Chiusura a clip sul retro



Compatibilità

· Nasello progettato per una perfetta compatibilità con i nostri occhiali di sicurezza

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- · Finitura / artigiani
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Protegge contro i rischi











M1300V2

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P3 con valvola

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Categorie dei rischi	Particelle
Valvola	Sì
Fissaggio	Flange
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Esterno
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Durata di vita massima (years)	5
peso (g)	217
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging (unit)	10



