



Protezione anticaduta

# PROTECTOR LARGE AN18020T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo con maniglia di trasporto per facilitare il trasporto e l'installazione, per distanze di 20 metri.



## Benefici



### Comfort

· Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



### Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo  
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto  
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



### Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stocaggio

## Certificazioni e norme



EN360

RFU 11.062  
150 KG

## Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# PROTECTOR LARGE AN18020T

## ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo con maniglia di trasporto per facilitare il trasporto e l'installazione, per distanze di 20 metri.

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	20
Lunghezza ARA (inch)	787.402
Diametro del cavo (mm)	5
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero-Rosso
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	11,5
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Horizontal, Vertical