Protezione anticaduta

HAR25HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica con cintura e cinghia di estensione per facilitare l'evacuazione in spazi confinati.

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Comfort

· Cinghia di estensione per facilitare l'evacuazione e il salvataggio della vittima
· Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.
· La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Protezione anticaduta

HAR25HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica con cintura e cinghia di estensione per facilitare l'evacuazione in spazi confinati.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,9
Numero di fibbie manuali	2
Numero di fibbie automatiche	4
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con