

QUARTZ I Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con regolazione a cremagliera



Benefici



Comfort

- \cdot Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
- · Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- · Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



Igiene

- · Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- · Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



Durata

· Frontalino di ricambio

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Manutenzione
- Pulizia
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 397

-10°C +50°C

Protegge contro i rischi









QUARTZ I Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con regolazione a cremagliera

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	calotta-materiale/polipropilene
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Chiusura a fibbia regolabile
Ventilazione	Ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Copricapo, Berretto antifreddo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-10°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	322
Weight (lbs)	0.7084
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Bianco



