



# HAR42EL

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante per i rischi elettrici

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



#### Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

### Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



EN361

140 KG

### Protegge contro i rischi



Caduta



# HAR42EL

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante per i rischi elettrici

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta dielettrica
Composizione del supporto principale	Acciaio, Plastica, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero-Grigio
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,922
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo