Protezione anticaduta

HAR42EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante per i rischi elettrici

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Certificazioni e norme

CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN361

140 KG

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Petrolchimico**
- **Energie**
- **Stocaggio**

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

HAR42EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante per i rischi elettrici

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta dielettrica
Composizione del supporto principale	Acciaio, Plastica, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero-Grigio
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,922
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo