



Protezione anticaduta

AN235200AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia a cinghia elastica, per una maggior libertà di movimento



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg
• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo



Facilità d'uso

• Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
• Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN235200AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia a cinghia elastica, per una maggior libertà di movimento

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia elastica, terminali capocorda
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Con connettore	sì
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Peso (kg) (kg)	1,07
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616