

QUARTZ UP III Arancio

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione



Benefici



Comfort

- · Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- · Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- · Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



Igiene

- · Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- · Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- · Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta

Tecnologie e etichette

· D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 397

MM -30°C +50°C 440VAC



EN 50365 CLASSE 0

Protegge contro i rischi











QUARTZ UP III Arancio

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	calotta-materiale/polipropilene
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Arancio
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Mentoniera	Mentoniera opzionale
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Visiera, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura, Copricapo, Berretto antifreddo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Opzione integrata	Sottogola
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	350
Weight (lbs)	0.77
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Arancio
Materiali della cinghia di comfort	Schiuma EVA

