



Protezione anticaduta

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico da 20 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime



Benefici



Comfort

· Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

· Maniglia terminale per facilitare l'avvolgimento del cavo
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASSE A
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico da 20 metri con opzione di salvataggio per il recupero delle vittime

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo, funzione verricello
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio inox
Lunghezza massima (m)	20
Lunghezza ARA (m)	20
Lunghezza ARA (inch)	787.402
Diametro del cavo (mm)	5
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	13,9
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Vertical