



Protezione anticaduta

HAR24H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica con cintura di posizionamento per una massima libertà di movimento



Benefici

Comfort

- Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR24H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica con cintura di posizionamento per una massima libertà di movimento

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,7
Numero di fibbie manuali	6
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo