



Protezione anticaduta

AN218R2ADD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg
• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



CATEGORIA III

EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN218R2ADD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Regolazione	Regolabile tramite un anello di riduzione sulla corda
Diametro della fune (mm)	12
Con connettore	sì
Colore	Bianco-Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	1 occhiello cucito
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,97
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	6.5616