



# HAR14

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura con cinghie bicolori e cintura di posizionamento, per uso occasionale

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg



#### Facilità d'uso

· Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura  
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

### Certificazioni e norme



CATEGORIA III

**EN361**

140 KG

**EN358**

140 KG

### Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Energie**
- **Industria forestale**

### Protegge contro i rischi



Caduta



# HAR14

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura con cinghie bicolori e cintura di posizionamento, per uso occasionale

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	2 piastre di regolazione laterali
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Arancio
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,1
Numero di fibbie manuali	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo