



M1200V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola

Protezione della testa



Benefici



Comfort

· Nasello regolabile per una adattabilità e un comfort perfetti



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

· Chiusura a clip sul retro

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 149

FFP2 NR D

Protegge contro i rischi



Biologici



Particelle



enjoy safety.

Modifica 06/05/2025
www.deltaplus.eu



Protezione della testa

M1200V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 con valvola

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Tipi di protezione	Particelle, Dolomite
Categorie dei rischi	Particelle
Valvola	sì
Fissaggio	Flange
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Esterno
Vantaggio aggiuntivo	Regolabile, Senza graffette, Senza grafene
Durata di vita massima (years)	5
peso (g)	227
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging (unit)	10